

# PROCESOR INTEL® XEON® SILVER 4114

(13,75 MB pamięci cache, 2,20 GHz)



## Dane techniczne

Niezbędne zasoby

Segment rynku pionowego	Server
Numer procesora	4114
Stan	Launched
Data rozpoczęcia	Q3'17
Litografia	14 nm
Wydajność	
Liczba rdzeni	10

Liczba wątków	20
Bazowa częstotliwość procesora	2.20 GHz
Maks. częstotliwość turbo	3.00 GHz
Cache	13.75 MB L3
Liczba linków UPI	2
TDP	85 W

#### Informacje dodatkowe

Dostępne opcje rozwiązań wbudowanych	No
	Bezkonfliktowe
Yes	

#### Dane techniczne pamięci

Maks. wielkość pamięci (w zależności od rodzaju pamięci)	768 GB
	Rodzaje pamięci
DDR4-2400	
Maksymalna szybkość pamięci	2400 MHz
Maks. liczba kanałów pamięci	6
Obsługa pamięci ECC †	Yes

#### Opcje rozszerzeń

Skalowalność	2S
Wersja PCI Express	3.0
Maksymalna liczba linii PCI Express	48

## Dane techniczne pakietu

Obsługiwane gniazda	FCLGA3647
T <sub>CASE</sub>	78°C
Wymiary obudowy	76.0mm x 56.5mm
Technologie zaawansowane	
Obsługa pamięci Intel® Optane™ †	No
Technologia Intel® Speed Shift	Yes
Technologia Intel® Turbo Boost Max 3.0 †	No
Technologia Intel® Turbo Boost †	2.0
Technologia Intel® vPro™ †	Yes
Technologia Intel® Hyper-Threading †	Yes
Technologia Intel® Virtualization (VT-x) †	Yes
Intel® TSX-NI	Yes
Intel® 64 †	Yes
Rozszerzony zestaw instrukcji	Intel® SSE4.2, Intel® AVX, Intel® AVX2, Intel® AVX-512
Liczba jednostek AVX-512 FMA	1
Udoskonalona technologia Intel SpeedStep®	Yes
Intel® Volume Management Device (VMD)	Yes
Intel® AES New Instructions	Yes

Technologia Intel® Trusted Execution	Yes
Funkcje Execute Disable Bit	Yes
Mode-based Execute Control (MBE)	Yes