DF 97 DF 96 DF 96 DF 96 2×OA72 DAF 96 DL 96

60 Ω 52 15 14 36 1M 6 1. 22 10 82 UKF Śr; Dł 4,7T 700 2,2k 1M 2. S;L U 10 10T 150 D U;S 30 30 22 UKF; Śr. Dł 3T

10 15 15T 47k (+a) 4. 47T 1k 27T 47k 47k 82 5 110 10T 2,7T 47k 1k 820 47 600 22k 10T 50 22k U 10T 400 470 S;D 68 2M 0,1M 2,2T 10T 10M 6. 1M 47T 2,7M 10T 10 0,1M 1T 2M -5,2 7

68k 15k 27 220 1M UP3 DK 96 UR5 0,12M 47T 3 56 27k U;S D 270 33k D U;S 66 82 235 110 110 UR2 UR2,3,5 1,5M 0,1M 68 47T U S;D 1M

E 150 C 30 1,5k Ład 80,0 Wył 80,0 90V 4,7T + -5,2 400 2,2k S;D U 220 145 125 110 Wył Sieć 0,1A Baterla samochodowa 27 Wył Ład 500,0 E 15 C 250 1,5V 1,5V 6. 7 5. 4,7T 2. 3. 4. 1. U S;D 10T 4,7T 1,5T

Schemat odbiornika Philips - Anette